



NI FE /S – Nitonakrętka stożkowa





Zastosowanie : Umożliwia uzyskanie połączenia gwintowanego do cienkiego elementu konstrukcyjnego.

Informacje : d3 = średnica [mm]; L = długość [mm], materiał: stal ocynkowana, np. NI M5 FE/S.




Średnica d ₃ [mm]	Długość L [mm]	Zakres zakleszczenia Z [mm]	
M4	11,5	2,0-3,5	■
M5	13,5	2,0-4,0	■
M6	16,0	2,0-4,5	■
M8	19,0	2,0-4,5	■
M10	21,0	2,0-4,5	■

NI FE /SS – Nitonakrętka stożkowa mini



Zastosowanie : Umożliwia uzyskanie połączenia gwintowanego do cienkiego elementu konstrukcyjnego.

Informacje : d3 = średnica [mm]; L = długość [mm], materiał: stal ocynkowana, np. NI M5 FE/SS.



Średnica d ₃ [mm]	Długość L [mm]	Zakres zakleszczenia Z [mm]	
M4	10,0	0,5-3,0	■
M5	11,5	0,5-3,0	■
M6	14,0	0,5-3,0	■
M8	15,5	0,5-3,0	■
M10	20,0	0,8-3,5	■